



PYROS spol. s r.o.
Služby v oblasti požární ochrany

ČSN 73 0873
ČSN EN 671-1, 671-2
ISO 9001:2001

C E N Í K hydrantových systémů PYROS HN

Typ hydrantového systému	Provedení	Délka hadice (m)	Průměr proudnice (mm)	Min.průtok Q při 0,2 MPa (litrů/s)	DPC bez DPH (Kč)
PYROS HN-A k instalaci na zeď, případně jiné stavební konstrukce	Komaxit	20	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	6 600,00
		30	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	7 100,00
	Prosklený (komaxit)	20	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	6 800,00
		30	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	7 300,00
	Nerezový	20	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	12 700,00
		30	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	13 200,00
	S boxem na HP	20	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	8 830,00
		30	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	9 330,00
PYROS HN-B k instalaci do výklenku ve zdi	Komaxit	20	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	6 690,00
		30	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	7 190,00
	Prosklený (komaxit)	20	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	6 890,00
		30	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	7 390,00
	Nerezový	20	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	12 700,00
		30	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	13 200,00
	S boxem na HP	20	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	8 920,00
		30	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	9 420,00
PYROS HN-C bez skříně	Komaxit	20	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	5 900,00
		30	6 (10)	0,57 ($\geq 1,1$)	6 400,00

Poznámka:

Cena proskleného hydrantového systému je uvedena při použití nebroušeného drátoskla. V případě požadavku zákazníka je možno dodat drátosklo broušené (+ 450,00 Kč), případně číré bezpečnostní lepené sklo (+ 230,00 Kč).

Ceny trvale platné od 1.4.2005